

如何設定個人網頁的密碼保護

設定個人網頁密碼保護的單位為目錄，只要將要保護的檔案放入有保護的目錄，當使用者透過網頁存取被保護目錄下的檔案時，就會跳出密碼保護的視窗，如下圖所示：



設定的步驟如下：

1. 建立自己的密碼檔。這個檔案可以在你的家目錄下的任一位置。建議是不要放在 `public_html` 下的任何一個地方，以免被別人窺視。請使用 `htpasswd` 這支程式建立(範例中的使用者名稱為 `user1`，可自訂):

```
[cc]~ <netadm> htpasswd -c ~/my-password user1
New password: <--- 輸入使用者密碼
Re-type new password: <--- 確認剛剛輸入的密碼
```

2. 第一次使用時請加上 `-c` 參數，如此才會建立密碼檔。日後增加使用者或是修改密碼時，則不需要使用 `-c` 參數。
3. 再來就是要在要保護的目錄下建立 `.htaccess` 檔案。該案的內容如下：

```
AuthType Basic
AuthName "Enter your password" <--- 這是「使
```

用者名稱」上面的提示訊息

```
AuthUserFile
```

```
/home/MANAGER/netadm/my-passwd <--- 這是  
之前建的密碼檔，注意路徑是自己的家目錄下，不要照抄!
```

```
Require valid-user
```

4. 到此為止就完成了。
5. 把檔案放入有保護的目錄，然後連結該網址，效果如 <http://cc.ee.ntu.edu.tw/~netadm/restricted/test.htm> 所示。

本範例中，`.htaccess` 放在 `~/public_html/restricted` 目錄下，而 `my-passwd` 放在 `~/` 目錄下。建立了一個使用者 `user1`，密碼為 `test`。